

Fitas Adesivas

**PAPELARIA** 

Sicad do Brasil

Sicad Group

The adhesive tape experience





## the adhesive tape experience

O Grupo Sicad com sua marca Eurocel® tem sido pioneiro no desenvolvimento de Fitas Adesivas na Europa. Desde 1972, começando com o fornecimento de produtos para papelaria, a Sicad desenvolveu sua Adhesive Tape Experience, tornando-se hoje uma empresa líder mundial na fabricação das mesmas. Nós entregamos para nossos clientes ao redor do mundo através de nossas fábricas na França, África do Sul, Croácia, Brasil, a partir de nossa sede na Itália e de nossa rede de distribuição global. Graças ao seu know-how, a Sicad utiliza de todas as tecnologias de revestimento existentes. Nossa missão é compartilhar com nossos clientes ao redor do mundo a nossa Adhesive Tape Experience.



Sicad S.p.A. - Uboldo (VA), Itália



Sicad do Brasil LTDA Capivari, Brasil



Sipro D.o.o. Umag, Croácia



Sicad France SAS Capinghem, França



BST S.p.A. Caserta, Itália



Sicad S.A. PTY Driehoek - Germiston, África do Sul





### índice

#### fitas de embalagem

pág. 3 PP 33

> transparente PP 33

havana

pág. 4 PP 34 cuidado frágil /

selo segurança PP 32 colorido

pág. 5 ECOPACK 10

### fitas de papelaria

PP 2000 pág. 5

cristal

pág. 6 PP 2000 COLORIDO

INVISIBLE

FIXA FRALDA pág. 7

#### fitas de alumínio

pág. 7

PP ALUMINIZADA

#### fitas para mascaramento

MSK 6142 pág. 8 MSK 6140

#### fitas dupla face

pág. 9 **DPF 740** 

PROFIL 770

pág. 10 PROFIL 771

MASSA ACRILICA

#### fitas diversas

pág. 11 201 TPL

ANTIDERRAPANTE

DEMARCAÇÃO DE SOLO DEMARCAÇÃO DE ÁREA pág. 12

## legenda dos símbolos



adesão



removível



impimível





sem ruído



espessura

impressa



corte fácil

no dorso

possível escrita



Resistente à tração



conformabilidade



As imagens têm apenas fins ilustrativos e não fazem parte de nenhum acordo.



## FITAS DE EMBALAGEM

## PP 33 TRANSPARENTE



Fita para embalagem •••

Indicada para empacotamento no comércio, fechamento de caixas leves e uso geral no lar.



SUPORTE	ADESIVO	COR DE FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 22µm	Borracha sintética	Transparente	0,036 mm	10 N/25 mm	90 N/25 mm	183%	60°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0018MMX0050M	7899320389147	7899320389413	17899320389144	6	72	Pacote
	0024MMX0050M	7899320389116	7899320389420	17899320389113	6	72	Pacote
	0045MMX0030M	7899320388379	7899320374631	17899320388376	4	32	Pacote
	0045MMX0040M	7899320387891	7899320382452	17899320387898	4	32	Pacote
	0045MMX0045M	7899320387365	7899320374099	17899320387362	4	32	Pacote
TRANSPARENT	0045MMX0050M	7899320388607	7899320351243	17899320388604	4	32	Pacote
IRANSPARENT	0048MMX0045M	7899320389031	7899320351267	17899320389038	4	32	Pacote
	0048MMX0050M	7899320387464	7899320351205	17899320387461	4	32	Pacote
	0050MMX0050M	7899320378011	7899320374679	17899320378018	6	36	Pacote
	0050MMX0045M	não consta	7899320369941	17899320369948	1	36	Lacre
	0045MMX0100M	7899320388584	7899320374655	17899320388581	4	24	Pacote
	0048MMX0100M	7899320388164	7899320351212	17899320388161	4	24	Pacote

## PP 33 HAVANA



Fita para embalagem


Indicada para empacotamento no comércio, fechamento de caixas leves e uso geral no lar.



SUPORTE BOPP 22µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DE FITA Havana	ESPESSURA TOTAL 0,036 mm	ADESÃO 10 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 183%	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0018MMX0050M	7899320389130	7899320391782	17899320389137	6	72	Pacote
	0024MMX0050M	7899320389123	7899320391454	17899320389120	6	72	Pacote
	0045MMX0030M	7899320388386	7899320374648	17899320388383	4	32	Pacote
	0045MMX0040M	7899320387907	7899320382742	17899320387904	4	32	Pacote
	0045MMX0045M	7899320387372	7899320374624	17899320387379	4	32	Pacote
HAVANA	0045MMX0050M	7899320388614	7899320351557	17899320388611	4	32	Pacote
HAVANA	0048MMX0045M	7899320389048	7899320351571	17899320389045	4	32	Pacote
	0048MMX0050M	7899320387457	7899320351533	17899320387454	4	32	Pacote
	0050MMX0050M	7899320378028	7899320374686	17899320351318	6	36	Pacote
	0050MMX0045M	não consta	7899320369958	17899320369955	1	36	Lacre
	0045MMX0100M	7899320388591	7899320374662	17899320388598	4	24	Pacote
	0048MMX0100M	7899320388171	7899320351540	17899320388178	4	24	Pacote



## PP 34



Impressa\_ CUIDADO FRÁGIL / SELO SEGURANÇA
Fechamento de embalagens em geral, utlizada em situações onde se deva evidenciar a fragilidade ou segurança do produto transportado, porém o consumo não justifica o uso da fita personalizada.



SUPORTE BOPP 24 µm	ADESIVO Burracha sintética	COR DE FITA  Transparente, branco, havana	ESPESSURA TOTAL 0,045 mm	<b>ADESÃO</b> 13 N/25 mm	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 107 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 190 %	TEMPERATURE RESISTANCE 60°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
BRANCA	0048MMX0050M	não consta	7899320363758	17899320363755	1	36	Individual
MARROM	0048MMX0050M	não consta	7899320363659	17899320363656	1	36	Individual

## PP 32 COLORIDO



#### Adesivo Acrílico

Disponível em várias cores, para fechamento de caixas ou pacotes quando for necessário a separação de produtos ou lotes por cores e outras aplicações na indústria ou no uso geral.



SUPORTE	ADESIVO	COR DE FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 22 µm	Acrílico a base de agua	Vários	0,037 mm	5 N/25 mm	105 N/25 mm	200 %	80°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
BRANCA	0018MMX0050M	7899320392208	7899320342203	17899320392205	6	72	Pacote
AMARELO	0018MMX0050M	7899320391515	7899320300821	17899320391512	6	72	Pacote
AZUL	0018MMX0050M	7899320391485	7899320300883	17899320391482	6	72	Pacote
VERDE	0018MMX0050M	7899320391492	7899320301002	17899320391499	6	72	Pacote
VERMELHO	0018MMX0050M	7899320391508	7899320300944	17899320391505	6	72	Pacote
PRETO	0018MMX0050M	7899320392215	7899320342210	17899320392212	6	72	Pacote
BRANCA	0024MMX0050M	7899320389727	7899320300791	17899320389724	6	72	Pacote
AMARELO	0024MMX0050M	7899320389734	7899320300852	17899320389731	6	72	Pacote
AZUL	0024MMX0050M	7899320389697	7899320300913	17899320389694	6	72	Pacote
VERDE	0024MMX0050M	7899320389703	7899320301033	17899320389700	6	72	Pacote
VERMELHO	0024MMX0050M	7899320389710	7899320300975	17899320389717	6	72	Pacote
PRETO	0024MMX0050M	7899320391621	7899320301088	17899320391628	6	72	Pacote
BRANCA	0048MMX0050M	7899320390563	7899320300807	17899320390560	4	32	Pacote
AMARELO	0048MMX0050M	7899320388447	7899320300869	17899320388444	4	32	Pacote
AZUL	0048MMX0050M	7899320388515	7899320300920	17899320388512	4	32	Pacote
VERDE	0048MMX0050M	7899320388461	7899320301040	17899320388468	4	32	Pacote
VERMELHO	0048MMX0050M	7899320388454	7899320300982	17899320388451	4	32	Pacote
PRETO	0048MMX0050M	7899320388522	7899320301095	17899320388529	4	32	Pacote

## ECOPACK 10







### Fita adesiva de papel padrão

• • • 0 0

Indicado para fechamento de caixas de papelão, empacotamento e emendas de bobinas de papel durante o processo de fabricação de embalagens. Dá evidência imediata em caso de tentativa de roubo ( a fita vai rasgar quando removida).



SUPORTE Papel saturado 58 g/m²	ADESIVO Borracha natural	COR DE FITA Havana	ESPESSURA TOTAL 0,120 mm	<b>ADESÃO</b> 3,3 N/25mm	RESISTENCIA À TRAÇÃO 85 N/25 mm	RESISTENCIA AO ALONGAMENTO 7 %	RESISTENCIA À TEMPERATURA 60°C (30 minutos)
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0018MMX0050M	7899320386009	7899320386016	17899320386006	6	48	Pacote
	0036MMX0010M	7899320386047	7899320386054	17899320386044	4	48	Pacote
	0036MMX0050M	7899320386061	7899320386078	17899320386068	3	24	Pacote
	0045MMX0050M	7899320390433	7899320375027	17899320390430	4	24	Pacote
	0048MMX0050M	7899320386085	7899320386092	17899320386082	2	24	Pacote



### FITAS DE PAPELARIA

PP 2000





### Fita de embalagem, pacotes pequenos

Fita adesiva de face única indicada para pequenos trabalhos escolares, em casa, no escritório. Fácil de usar, permite corte manual ou em um dispensador. Alta aderência, sem deixar resíduo na remoção.



	SUPORTE BOPP 22 µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DE FITA Transparente, mel	ESPESSURA TOTAL 0,036 mm	<b>ADESÃO</b> 10 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 82,5 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 145 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C
Г	COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	CRISTAL	0012MMX0010M	7899320381639	7899320381684	17899320381636	10	200	Pacote
	CRISTAL	0012MMX0030M	7899320381653	7899320381707	17899320381650	10	120	Pacote
		0012MMX0010M	7899320355166	7899320355258	17899320355163	10	200	Pacote
		0012MMX0020M	7899320355159	7899320355241	17899320355156	10	200	Pacote
		0012MMX0030M	7899320355128	7899320355203	17899320355125	10	120	Pacote
		0012MMX0040M	7899320355142	7899320355210	17899320355149	10	160	Pacote
	MEL	0012MMX0050M	7899320355111	7899320355197	17899320355118	10	160	Pacote
		0012MMX0065M	7899320355180	7899320374693	17899320355187	10	160	Pacote
		0012MMX0010M	não consta	7899320355258	17899320355255	1	50	Flow pack
		0012MMX0030M	não consta	7899320355203	17899320355200	1	50	Flow pack
L		0012MMX0040M	não consta	7899320355210	17899320355217	1	68	Flow pack



## PP 2000 COLORIDO



#### Fita de embalagem, pacotes pequenos

Fita adesiva de face única indicada para pequenos trabalhos escolares, em casa, no escritório. Fácil de usar, permite corte manual ou em um dispensador. Alta aderência, sem deixar resíduo na remoção.



SUPORTE BOPP 22 μm	ADESIVO Acrílico a base de agua	COR DE FITA Vários	ESPESSURA TOTAL 0,037 mm	ADESÃO 5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 105 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 200 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
BRANCA	0012MMX0010M	7899320354770	7899320354800	17899320354777	10	200	Pacote
AMARELO	0012MMX0010M	7899320354831	7899320354862	17899320354838	10	200	Pacote
AZUL	0012MMX0010M	7899320354893	7899320354923	17899320354890	10	200	Pacote
VERDE	0012MMX0010M	7899320355012	7899320355043	17899320355019	10	200	Pacote
VERMELHO	0012MMX0010M	7899320354954	7899320354985	17899320354951	10	200	Pacote
PRETO	0012MMX0010M	7899320355074	7899320355104	17899320355071	10	200	Pacote
BRANCA	0012MMX0010M	não consta	7899320354800	17899320354807	1	54	Flow pack
AMARELO	0012MMX0010M	não consta	7899320354862	17899320354869	1	54	Flow pack
AZUL	0012MMX0010M	não consta	7899320354923	17899320354920	1	54	Flow pack
VERDE	0012MMX0010M	não consta	7899320355043	17899320355040	1	54	Flow pack
VERMELHO	0012MMX0010M	não consta	7899320354985	17899320354982	1	54	Flow pack
PRETO	0012MMX0010M	não consta	7899320355104	17899320355101	1	54	Flow pack
VÁRIAS	0012MMX0010M	7899320354732	não consta	17899320354739	72	4	Pote
BRANCA	0012MMX0030M	7899320354756	7899320301262	17899320354753	10	120	Pacote
AMARELO	0012MMX0030M	7899320354817	7899320301286	17899320354814	10	120	Pacote
AZUL	0012MMX0030M	7899320354879	7899320301293	17899320354876	10	120	Pacote
VERDE	0012MMX0030M	7899320354992	7899320301316	17899320354999	10	120	Pacote
VERMELHO	0012MMX0030M	7899320354930	7899320301309	17899320354937	10	120	Pacote
PRETO	0012MMX0030M	7899320355050	7899320301323	17899320355057	10	120	Pacote

## **INVISIBLE**







#### Invisível e possível escrita

Fita adesiva de face única especial para todos os documentos e desenhos. Nenhum ruído ao desenrolar. Possível escrita com todos os tipos de canetas. Totalmente invisível em fotocopiadoras. Corte manual.

SUPORTE	ADESIVO	COR DE FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 30 µm	Borracha sintética	Transparente	0,050 mm	4,5 N/25 mm	50 N/25 mm	45 %	60 °C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0012MMX0033M	não consta	7899320383619	17899320383616	1	26	Individual
	0019MMX0033M	não consta	7899320383626	17899320383623	1	26	Individual

## FIXA FRALDA







### Fita crepe colorida

Desenvolvido para uso em fralda, mas devido sua adesividade e cores, pode ser utilizada em trabalhos escolares, decoração de festas, uso doméstico.

Р	SUPORTE apel saturado	ADESIVO Borracha natural	COR DE FITA Vários	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,6 N/25mm	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 85 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA /
	COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	AMARELO	0019MMX0020M	não consta	7899320357245	17899320357242	1	48	Flow pack
	AZUL	0019MMX0020M	não consta	7899320357252	17899320357259	1	48	Flow pack
	BRANCO	0019MMX0020M	não consta	7899320357238	17899320357235	1	48	Flow pack
	ROSA	0019MMX0020M	não consta	7899320357283	17899320357280	1	48	Flow pack
	VERDE	0019MMX0020M	não consta	7899320357276	17899320357273	1	48	Flow pack



## FITAS DE ALUMÍNIO

## PP ALUMINIZADA







#### Isolamento térmico

Fita metalizada utilizada em revestimentos, acabamentos e vedações em dutos de ar condicionado.

SUPORTE BOPP 25 µm	ADESIVO Borracha sintética	<b>COR DE FITA</b> Prata	<b>ESPESSURA</b> <b>TOTAL</b> 0,045 mm	<b>ADESÃO</b> 13 N/25mm	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 97,5 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 200 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60%
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0048MMX0045M	7899320390167	7899320333638	17899320390164	4	32	Pacote
	0048MMX0050M	7899320391997	7899320302344	17899320391994	4	32	Pacote





### FITAS PARA MASCARAMENTO

MSK 6142



### Fita adesiva de papel de uso geral

Indicada para uso doméstico, no escritório, em trabalhos escolares. Remoção dentro de 24 horas.



F	SUPORTE Papel saturado 59 g/m²	ADESIVO Borracha sintética	COR DE FITA Bege	<b>ESPESSURA</b> <b>TOTAL</b> 0,100 mm	<b>ADESÃO</b> 8,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 81,5 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 13,5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C
[	COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
[		0018MMX0010M	7899320385729	7899320385712	17899320385726	6	72	Pacote
[		0018MMX0050M	7899320385736	7899320385859	17899320385733	6	48	Pacote
[		0024MMX0050M	7899320385743	7899320385866	17899320385740	6	48	Pacote
		0036MMX0050M	7899320385873	7899320385880	17899320385870	3	24	Pacote
		0048MMX0050M	7899320385750	7899320385897	17899320385757	2	24	Sanfona
		0018MMX0010M	não consta	7899320385712	17899320385719	1	72	Flow pack
		0018MMX0050M	não consta	7899320385859	17899320385856	1	72	Lacre
[		0025MMX0050M	não consta	7899320373160	17899320373167	1	48	Lacre
		0050MMX0050M	não consta	7899320372811	17899320372818	1	16	Lacre

## MSK 6140

Fita crepe para mascaramentos gerais na construção e decoração

Recomendado para tarefas simples, na pintura imobiliária interna e uso geral. Boa adesão. Remoção no prazo de 24 horas.



SUPORTE Papel saturado 52 g/m²	ADESIVO Borracha natural	COR DE FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,110 mm	ADESÃO 4 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 80 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 6 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C (30 minutos)
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0018MMX0050M	7899320356903	7899320385811	17899320356900	6	48	Pacote
	00101411417(0050141	7033320330303	7033320303011	17033320330300	0	10	1 acote
	0024MMX0050M	7899320385699	7899320385828	17899320385696	6	48	Pacote
						-	



### FITAS DUPLA FACE

**DPF 740** 





Fixação geral, removível

Ideal para fixação de objetos leves, cartazes e fotos. Muito utilizada em trabalhos escolares, graficos e decoração de ambientes para festas. Corte manual, não deixa resíduo após a remoção.



<b>SUPORTE</b> Papel	<b>ADESIVO</b> Borracha natural	COR DE FITA Branco (liner papel branco)	ESPESSURA TOTAL 0,90 mm	ADESÃO Ext: 7,5 Int: 8,7 N/25mm	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 70 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 3 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0012MMX0030M	7899320369910	7899320358969	17899320369917	8	64	Sanfona
	0016MMX0030M	7899320369927	7899320374600	17899320369924	6	48	Sanfona
	0019MMX0030M	7899320369934	7899320358976	17899320369931	4	48	Sanfona
	0024MMX0030M	7899320389741	7899320389673	17899320389748	6	48	Sanfona
	0048MMX0030M	7899320390693	7899320389970	17899320390690	2	24	Pacote
	0012MMX0030M	não consta	7899320358969	17899320358966	1	68	Flow pack
	0019MMX0030M	não consta	7899320358976	17899320358973	1	54	Flow pack

## 770 PROFIL





Fita Dupla Face de espuma

Fita dupla face de espuma preta para montar chapas, emblemas e perfis no setor automotivo. Alta aderência. Excelente resistência aos raios UV, as condições climáticas e do envelhecimento. Elevado alongamento e conformação. Fácil de rasgar à mão.



SUPORTE Espuma 800µm	ADESIVO Acrílico solvente	COR DE FITA Preto (liner LDPE verde)	ESPESSURA TOTAL 0,850 mm	<b>ADESÃO</b> Ext: 14 Int: 14 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 24 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 220 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 90°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0012MMX0001,5M	Não Consta	7899320359874	17899320359871	1	40	Flow pack
	0012MMX0010M	Não Consta	7899320359850	17899320359857	1	36	Flow pack
	0019MMX0001,5M	Não Consta	7899320359881	17899320359888	1	24	Flow pack
	0019MMX0010M	Não Consta	7899320359843	17899320359840	1	24	Flow pack



## 771 PROFIL






#### Espuma de alta aderência

Fita dupla-face com suporte de espuma branca para montar placas e ganchos nos setores doméstico e DIY. Alta aderência. Excelente resistência a UV, condições externas e envelhecimento. Alta adaptabilidade. Fácil de rasgar à mão.



SUPORTE Espuma 800 µm	ADESIVO Acrílico solvente	COR DE FITA  Branco liner papel branco)	ESPESSURA TOTAL 0,850 mm	ADESÃO Ext: 14 Int: 14 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 24 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 220 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 90°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0012MMX0001,5M	Não Consta	7899320359973	17899320359970	1	40	Flow pack
	0012MMX0010M	Não Consta	7899320359959	17899320359956	1	36	Flow pack
	0019MMX0001,5M	Não Consta	7899320359980	17899320359987	1	24	Flow pack
	0019MMX0010M	Não Consta	7899320359942	17899320359949		24	Flow pack

## MASSA ACRILICA





Fita adesiva desenvolvida para as mais diversas aplicações sejam elas internas ou externas. Pode ser usada em superfícies como metal, pintura, alumínio, PVC, PP, PU, vidros e outros.



	SUPORTE /	ADESIVO Acrílico solvente	COR DE FITA Trasparente (liner MOPP verde)	ESPESSURA TOTAL 0,190 mm	<b>ADESÃO</b> Ext: 65 Int: 65 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO /	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO /	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 120 °C
	COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
		0012MMX0001,5M	Não Consta	7899320382131	17899320382138	1	12	Blister
ſ		0012MMX0020M	Não Consta	7899320382803	17899320382800	1	17	Flow Pack
	•	0019MMX0001,5M	Não Consta	7899320382124	17899320382121	1	12	Blister
Γ		0019MMX0020M	Não Consta	7899320382827	17899320382824	1	10	Flow Pack



### FITAS DIVERSAS

## 201 TPL



#### Reparação, multiuso

Fita adesiva para todo tipo de reparação em cabos, tubos e painéis, embalagens pesadas, reparação urgente e trabalhos de fixação em plásticos, madeira, tecidos, barracas, etc.



<b>SUPORTE</b> Tecido laminado	ADESIVO Borracha sintética	<b>COR DE FITA</b> Vários	ESPESSURA TOTAL 0,180 mm	ADESÃO 14 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 85 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 15 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
CINZA	0050MMX0005M	não consta	7899320355920	17899320355927	1	10	Lacre
AMARELA	0050MMX0005M	não consta	7899320375584	17899320375581	1	10	Lacre
AZUL	0050MMX0005M	não consta	7899320383466	17899320383463	1	10	Lacre
BRANCA	0050MMX0005M	não consta	7899320383459	17899320383456	1	10	Lacre
PRETA	0050MMX0005M	não consta	7899320375591	17899320375598	1	10	Lacre
VERDE	0050MMX0005M	não consta	7899320383442	17899320383449	1	10	Lacre
VERMELHA	0050MMX0005M	não consta	7899320375607	17899320375604	1	10	Lacre

## **ANTIDERRAPANTE**





Fita adesiva composta por antiderrapante de óxido de alumínio indicada para usar em degraus de escadas, rampas, e área com pisos e cerâmicas. Uso interno.



SUPORTE	ADESIVO  Acrílico base solvente	COR DE FITA Preto, branco	ESPESSURA TOTAL 0,095 mm	<b>ADESÃO</b> 15 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80°C
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
PRETA	0048MMX0005M	Não Consta	7899320356118	17899320356115	1	16	Individual
BRANCA	0048MMX0005M	Não Consta	7899320356101	17899320356108	1	16	Individual



## DEMARCAÇÃO DE SOLO



#### Sinalização

Fita adesiva indicada para demarcação de áreas de segurança, circulação de pedestres, estoque e outras aplicações sobre superfícies que necessitem de alta adesividade.



<b>SUPORTE</b> PVC	ADESIVO Borracha natural	<b>COR DE FITA</b> Vários	<b>ESPESSURA</b> <b>TOTAL</b> 0,150 mm	<b>ADESÃO</b> 3,5 N/25 mm	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 50 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 200 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C (30 minutos)
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
AMARELA	0038MMX0015M	Não Consta	7899320356262	17899320356269	1	24	Lacre
AZUL	0038MMX0015M	Não Consta	7899320356309	17899320356306	1	24	Lacre
VERDE	0038MMX0015M	Não Consta	7899320356361	17899320356368	1	24	Lacre
VERMELHA	0038MMX0015M	Não Consta	7899320356330	17899320356337	1	24	Lacre
AMARELA/PRETA	0038MMX0015M	Não Consta	7899320356392	17899320356399	1	24	Lacre
AMARELA	0050MMX0015M	Não Consta	7899320356279	17899320356276	1	16	Lacre
AZUL	0050MMX0015M	Não Consta	7899320356316	17899320356313	1	16	Lacre
VERDE	0050MMX0015M	Não Consta	7899320356378	17899320356375	1	16	Lacre
VERMELHA	0050MMX0015M	Não Consta	7899320356347	17899320356344	1	16	Lacre
AMARELA/PRETA	0050MMX0015M	Não Consta	7899320356408	17899320356405	1	16	Lacre

## DEMARCAÇÃO DE ÁREA





Fita plastica para segurança

Fita de polietileno sem adesivo indicada para demarcação e isolamento de áreas em construções, áreas públicas, obras e equipamentos.



<b>SUPORTE</b> POLIETILENO	<b>ADESIVO</b> Não adesiva	COR DE FITA  Amarelo e preto	ESPESSURA TOTAL 0,037 mm	ADESÃO /	<b>RESISTÊNCIA</b> À TRAÇÃO 10 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 220 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA /
COR	MEDIDA	cód barras pacote	cód barras produto	cód barras caixa	qtde pacote	qtde caixa	tipo de embalagem
	0070MMX0160M	Não Consta	7899320374587	17899320374584	1	24	Lacre

Notas	




## O que é uma Fita Adesiva?

Uma fita adesiva é uma tira de material com propriedades adesivas, o que significa que com uma pressão suave pode colar em diferentes superfícies em condições de temperatura normais. A fita não precisa de calor, molhagem ou qualquer outro elemento, apenas uma simples pressão para a sua adesão a uma superfície.


#### **DUAS TIPOLOGIAS DE FITA**

Existem fitas face única e dupla face:

• Fitas de face única: o adesivo é aplicado em apenas uma face do filme ou suporte.



• Fitas dupla-face: o adesivo é aplicado em ambos os lados do suporte e, ao contrário da fita de face única, inclui uma terceira camada: o liner. O liner é geralmente feito de papel bi-siliconado, mas também pode ser de um material diferente.



#### **ESTRUTURA DA FITA**

A maioria das fitas auto-adesivas são produzidas combinando um suporte e um adesivo.

#### **SUPORTE**

Os materiais utilizados como suporte são relativamente finos e flexíveis, perfeitos para serem revestidos com adesivo.

Papel: com superfície lisa ou crepada. A maior parte do papel tipicamente usado para fitas é melhorado através da saturação, um processo em que o látex sintético é usado para saturar o papel, modificando assim o seu mecanismo e características físicas.

Filmes plásticos: Cloreto de polivinilo (PVC), Polipropileno (PP não-orientado, MOPP mono-orientado e BOPP bi-orientado), Polietileno (normalmente LDPE), Poliester (PETP, conhecido como PET).

**Tecido:** em algodão, poliéster ou fibra de vidro. **Espumas:** O revestimento mais grosso normalmente é o polietileno.

**Tecido não tecido:** feito de fibras têxteis; muito conformável, pode ser facilmente rasgado à mão. **Suporte laminado:** combinação de dois ou mais materiais (ex. espuma + película).

Este processo ajuda a melhorar as características de um produto combinando as principais características dos materiais.

#### **ADESIVO**

produções.

Adesivo Hot melt (base borracha sintética): produzido por fusão de calor e mistura de resinas sintéticas e borrachas termoplásticas, sem solventes. Adesivo à base de solvente (base de borracha natural): feito com borrachas naturais e resinas dissolvidas em solvente que é posteriormente recuperado durante o revestimento em fornos de

Adesivos acrílicos à base de água: adesivos obtidos por polímeros acrílicos em dispersão aquosa, que se evapora durante o revestimento.

secagem especiais e reutilizadas para novas

Adesivo acrílico à base de solvente: Os polímeros acrílicos são dissolvidos em solventes, depois extraídos em fornos adequados durante o revestimento.

Outros componentes podem ser usados durante a fabricação de fitas auto-adesivas: o release é um material anti-adesivo aplicado no lado não revestido das fitas de face única (o dorso) e facilita o desenrolamento; o primer, melhora a ancoragem; melhora a ligação entre o adesivo e o suporte.

#### SICAD: FABRICAÇÃO DE FITAS

O know-how do Grupo Sicad inclui as tecnologias mais avançadas e únicas disponíveis (hot-melt, solvente, dispersão de água) e a capacidade de produzir e revestir adesivos com:

- base borracha sintética
- base borracha natural
- base acrílico
- base silicone.

Processo de fabricação inclui as linhas de produção para:

- saturação do papel
- laminação do suporte
- produção de tubetes
- impressão flexográfica.

O corte dos jumbos fabricados são processados através de linhas altamente automatizadas, usando a lâmina de corte, corte de pressão, corte de tesoura e torno.

#### COMO ESCOLHER UMA FITA AUTO-ADESIVA

Embora as fitas auto-adesivas possam ser aplicadas em praticamente qualquer material, é sempre aconselhável verificar a aplicação, parâmetros e condições de uso antes de escolher a fita.

#### Superfície de aplicação

Embora as fitas auto-adesivas sejam geralmente compatíveis com a maioria dos materiais e superfícies de aplicação, alguns os materiais possuem propriedades anti-adesivas ou pouca compatibilidade com a composição química de certos adesivos. Em alguns casos, a adesão pode ser afetada pela interação excessiva entre adesivo ematerial/ superfície. Por esse motivo, a realização de um teste de compatibilidade é fundamental.

#### CONDIÇÕES DE USO

A melhor temperatura para a aplicação varia de 15°C a 25 °C em ambiente seco; é preferível não aplicar a fita quando a temperatura estiver abaixo de 50°C. Por favor, note que se a temperatura variar substancialmente da temperatura recomendada, os adesivos podem reagir de forma diferente, dependendo das suas características químicas e / ou da composição.

Para obter melhores resultados, considere estas sugestões práticas:

- As superfícies de aplicação devem estar secas e livres de poeira;
- Não aplicar em superfícies tratadas ou contaminadas por anti-adesivos;
- Não use tintas contendo aditivos que possam reduzir as propriedades adesivas;
- As superfícies de aplicação devem estar livres de plastificantes ou outros agentes químicos incompatíveis com a fita
- · As superfícies lisas aumentam a adesão;
- Em caso de superfícies ásperas ou irregulares, prefira as fitas com maior quantidade de adesivo;
- Dados importantes a serem avaliados são condições de "trabalho" e potencial de remoção da fita sem resíduos.

#### ARMAZENAMENTO

A temperatura de armazenamento sugerida varia de 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. O material deve ser armazenado longe de fontes de calor, possivelmente mantido em sua embalagem original, evitando a exposição direta à luz solar. Quando a temperatura de armazenamento for inferior a 10°C, o recondicionamento da temperatura ambiente antes da utilização é sempre recomendado.

#### VALIDADE DA FITA

Geralmente, as características técnicas das fitas auto adesivas permanecem no seu melhor estado por um período mínimo de 12 meses. Cabe ao fabricante especificar uma validade diferente.

#### TERMOS E CONDIÇÕES

Direitos autorais e outros direitos protetores Todos os conteúdos do nosso catálogo, incluindo textos, imagens, representações gráficas, são, na medida em que não é expressamente declarado em contrário, de propriedade da Sicad do Brasil e não pode ser reproduzido, alterado, transmitido, reutilizado, apropriado, utilizado ou de qualquer outra forma de utilização para fins públicos ou comerciais, e outros fins sem prévio consentimento por escrito da Sicad. Tenha em atenção que uma violação dos nossos direitos autorais ou qualquer outros direitos de proteção podem levar a um processo civil ou criminal, o qual seja iniciado contra você. As informações contidas neste catálogo foram verificadas com o maior cuidado. No entanto a Sicad do Brasil não se responsabiliza por sua exatidão, integridade e / ou qualidade. Esses dados são valores médios e não constituem uma garantia de adequação para um propósito específico. O usuário é obrigado a determinar aadequação para este propósito, por teste ou de outra forma. Qualquer responsabilidade decorrente de nossos produtos, incluindo consegüências, será limitado ao valor desses produtos cobrados ao cliente, excluindo qualquer perda consequente.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio ou obrigação em nossos produtos e publicações.

As imagens têm apenas fins ilustrativos e não fazem parte de nenhum acordo.



## ISO certificado

**DNV-GL** 

## CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTÃO

Certificado nº: 145572-2013-AQ-BRA-RvA Data da Certificação Inicial: 25, Novembro, 2013 Este Certificado é válido: 04, Dezembro, 2019 - 04, Dezembro, 2022

Certificamos que o Sistema de Gestão da Organização

## SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA

Av. Pio XII, 1.388, Porto Alegre - Cx Postal 1808, 13360-000, Capivari, SP, BR

foi encontrado em conformidade com os padrões de qualidade:

ISO 9001:2015

Este Certificado é válido para o seguinte escopo:

Project, development, production and commercialization of adhesive tapes.

Projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de fitas adesivas.

Local e data de emissão: São Paulo, 17, Outubro, 2019



The RvA is a signatory to the IAF MLA

Pelo escritório emissor: DNV GL - Business Assurance Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, SP, Brazil

Maurica

Mauricio Venturin Gerente Regional

A falta de cumprimento das condições estabelecidas no Contrato pode tornar este Certificado inválido.
UNIDADE ACREDITADA: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands. TEL:+31 102922689



### SICAD DO BRASIL FITAS AUTO-ADESIVAS LTDA

Av. Pio XII, 1388, Bairro Porto Alegre Capivari/ SP - Brasil Tel: 19 3492-9710 www.sicad.com.br

Empresa com Sistema de Gerenciamento de Qualidade Certificado NBR ISO 9001:2015

The adhesive tape experience